Montageanleitung
für die Tiptoispitze der Generation 1

3D Druck Matern3d.eu 3D Shop m3dshop.com

Benötigte Werkzeuge: Kleber und Stäbchen (im Lieferumfang)

Äußeres Gehäuse (rot) wie bei Batteriewechsel entfernen.

1 Schritt 1

Das Loch an der schwarzen Spitze am weißen Gehäuse mit etwas Schleifpapier **vorsichtig** freimachen. Evtl. etwas kürzen.

2 Schritt 2

Mit dem Kleber (anbei) den Innenbereich der Spitze mit dem Stäbchen großzügig benetzen.



3 Schritt 3



Neue Kappe auf das orange Gehäuse vorsichtig und gerade andrücken. Die Spitze mittig ausrichten. Reste von dem Kleber vorsichtig abwischen. Kappe hinstellen, da sonst die Spitze verrutscht, solange der Kleber noch nicht ausgehärtet ist. Ca. 12 Stunden Kleber anschließend aushärten lassen – Batterien einlegen und testen. **Fertig.**

Bitte beachten! Nach dem Öffnen oder Verändern des **Gerätes erlischt die Herstellergarantie.**

Für Fragen steht Ihnen der Kundenservice unter der Hotline

Tel.: +49 (0) 5 71 7896970-8 oder per E-Mail **kundenservice@matern3d.eu**

zur Verfügung.